

ÇEVRE LİSANSI
BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN
SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Tesisin Adı :
Tesisin Adresi :

Çevre Lisansının Konusu : Toplama Ayırma
İlgili Yönetmelik : Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
İnceleme Tarihi :

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar			EVET	HAYIR	
(1)	Tesisin toplam alanı en az 1000 m ² 'dir. ⁽¹⁾				
(2)	Tesis tipi şartı sağlanmaktadır. ⁽²⁾				
	3. Tip TAT <input type="radio"/>	2. Tip TAT <input type="radio"/>	1. Tip TAT <input type="radio"/>		
	Toplam Alan: en az 1.000 m ² Ayrırma Kapasitesi: en az 100 m ³ /gün	Toplam Alan: en az 2.000 m ² Ayrırma Kapasitesi: en az 600 m ³ /gün Çevre Görevlisi veya Çevre Mühendisi sürekli istihdam edilir.	Toplam Alan: en az 3.000 m ² Ayrırma Kapasitesi: en az 2000 m ³ /gün Çevre Görevlisi veya Çevre Mühendisi sürekli istihdam edilir.		
(3)	Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafı, tesis güvenliğini sağlayacak ve personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde; beton, tuğla, briket, taş örme ve benzeri yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde çevrilidir. Belirtilenler haricindeki malzemeler ile etrafı çevrili olan tesislerin ise yapının mukavemetini arttırıcı yönde beton direkler, demir parmaklıklar ve çelik konstrüksiyon gibi yapı malzemesi ile kalıcı olarak desteklenmesi sağlanmıştır. ⁽³⁾				
(4)	Birbirinden bağımsız olacak şekilde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:				
	- Atık kabul birimi				
	- Atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği alan				
	- Geçici depolama alanı ⁽⁴⁾				
	- Ayrıştırılmış atık stok sahası				
- Otopark, idari ve teknik büro ⁽⁴⁾					
(5)	Tesiste kapasiteye uygun kantar bulunmaktadır. ^{(4),(5)}				

(6)	Metal atık kabul edecek tesislerde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan teknik uygunluğuna ilişkin onay alınmış, kullanıma hazır radyasyon ölçüm cihazı ile cihazın kullanımına yönelik ilgili kurumdan eğitim sertifikası onaylı personel bulunmaktadır. ^{(4),(5)}		
(7)	Tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi kurulmuştur, kayıtların en az 30 gün saklanmasına ilişkin teknik altyapı oluşturulmuştur.		
(8)	Tesise gelen, kabulü gerçekleşen ve işlenen atıklar ile tesisten çıkan atıklara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunmaktadır.		
(9)	Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ayırma bandı ile malzeme cinsine göre ayrılacak atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan atıkların biriktirilmesi amacıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek (tekerlekli vb.) konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri bulunmaktadır. ⁽²⁾		
(10)	Tesiste bulunması gereken asgari ekipmanlar ile diğer tüm ekipmanların firma demirbaşlarına kaydı bulunmaktadır.		
(11)	İşletmede .../.../..... tarihli verapor nolu Kapasite Raporunda yer alan makine ve ekipmanlar kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. ⁽⁶⁾		
(12)	Atık kabul biriminde aşağıdaki şartlar sağlanmıştır:		
	-Atıkların bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı en az üç tarafı yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde kapalıdır.		
	-Yangına acil müdahale durumunda itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte alan bırakılmıştır.		
	-Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmıştır. Atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilmiş ve ayrı toplama mekanizması oluşturulmuştur.		
	-Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınmış ve drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulmaktadır.		
	-Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulundurulmaktadır.		
	-Atıkların özelliklerine, atığa uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemlere, bekletme sürelerine göre yeterli sayıda ve		

	kapasitede bölümler/ konteyner ve benzeri ekipmanlar bulunmaktadır.		
	-Atıkların ayrımı için, araya paneller konularak bölmeler oluşturulmuş veya atığın özelliklerine uygun tank, konteyner ve benzeri ekipman bulunmaktadır.		
	-Atıkların birbiri ile reaksiyona girmeyecek şekilde biriktirilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.		
	-Her bir bölmede/konteynerde bekletilecek atığın kodu belirtilmektedir.		
(13)	Geçici depolama alanı Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. ⁽⁴⁾		
(14)	İşletmenin geçici depolama alanında 6 aydan fazla bekleyen tehlikeli atık ile 1 yıldan fazla bekleyen tehlikesiz atık bulunmamaktadır. ⁽⁷⁾		
(15)	İşletmeye kabul edilen atıklar içerisinde 1 yıldan fazla süredir işlenmemiş atık bulunmamaktadır. ⁽⁷⁾		
	İşletmenin atık kabul birimlerinde anlık olarak kapasite raporunda/ yetkili makamlardan alınmış diğer kapasite raporunda/kurumsal akademik raporda yer alan yıllık atık tüketim miktarından daha fazla atık bulunmamaktadır. ⁽⁷⁾		
(16)	Atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği alan ve atıkla temasta olan alanlarda aşağıdaki şartlar sağlanmıştır:		
	-Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemedir yapılmıştır.		
	-Atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilmiş ve ayrı toplama mekanizması oluşturulmuştur.		
(17)	Ayrıştırılmış atık stok sahasında aşağıdaki şartlar sağlanmıştır:		
	-Ayrılan kağıt, plastik, cam, metal ve benzeri ayrıştırılmış atıkların bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı en az üç tarafı yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde kapalıdır.		
	-Yangına acil müdahale durumunda itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte alan bırakılmıştır.		
	-Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemedir yapılmıştır.		

	- Atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilmiş ve ayrı toplama mekanizması oluşturulmuştur.		
	-Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınmış ve drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulmaktadır.		
	-Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulundurulmaktadır.		
	-Ayrıştırılmış atıklar özellikleri dikkate alınarak yeterli alanda, uygun bölme/kap/konteyner ve benzeri içerisinde atık kodu belirtilerek bekletilmektedir.		
(18)	Tesis genelinde oluşacak yağmur sularının, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.		
(19)	Tesiste gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ilgili mevzuatta tanımlanan her türlü önleyici tedbir alınmıştır.		
(20)	20 03 07 kodlu hacimli atıkları kabul eden ön işlem veya geri kazanım tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır.		
	Ayırma, boyut küçültme/parçalama ekipmanları ile atık türüne bağlı olarak; eleme işlemlerinin yapıldığı yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, bantlı taşıma sistemleri ve gerekli ekipmanlar bulunur.		
	Toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı ilave tedbirler alınır.		
Diğer hususlar: (İnceleme yapanlar tarafından incelemeye esas belirtilmesi uygun görülen hususlar varsa bu alanda belirtilebilir)			

Bütün sayfalar parafli olmalıdır.

İncelemeyi Yapanların

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı Unvanı İmza Adı Soyadı Unvanı İmza

⁽¹⁾Bu şart, Yönetmelik EK-1’de yer alan metal, kağıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil kategorilerden sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesisleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu bulunan tesislerde aranmaz. Yönetmelik EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen (karışık

olarak biriktirilen) kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul edecek Tip sınıfına tabi tesisler en az 1000 m² şartını sağlamak koşuluyla Tablonun 2 nci satırında belirtilen alan şartları doğrultusunda değerlendirilir.

⁽²⁾Bu şart, Yönetmelik EK-1'de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5'ine göre birlikte biriktirilen (karışık olarak biriktirilen) kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul etmeyecek tesislerden aranmaz.

⁽³⁾Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olanlardan bu şart aranmaz.

⁽⁴⁾Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesislerde ortak kullanılabilir.

⁽⁵⁾ Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı, bu alanların girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterli sahibi personel bulunması durumunda radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde veya sınırları içerisinde tesislere hizmet vermek amacıyla kantar olması durumunda ise kantar bulundurma şartı aranmaz.

⁽⁶⁾ Kapasite raporu düzenlenemeyen durumlarda kapasite raporu yerine geçen yetkili makamlardan alınmış belge, Kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge sunan tesisler için ise kapasite bilgilerinin yer aldığı kurumsal akademik rapor esas alınır.

⁽⁷⁾ İlk kez Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunacak yeni tesislerde bu şart aranmaz.